

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

CM105hd-S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

21.01.2023



CM105hd-S

Рекомендованная розничная цена: 0 руб



Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Кол-во дверных проемов: | 2 |
| Диапазон рабочих температур, °С: | 0...+6 |
| Объем, л: | 500 |
| Габаритные размеры, мм: | 697x695x1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм: | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°С./вл-сть, %): | до +40/до 80 |
| Система электропитания, В/Гц: | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 350 |
| Тип охлаждения : | динамический |
| Хладагент: | R290 |
| Расположение агрегата: | верхнее |
| Терморегулятор: | эл.блок |
| Тип оттайки: | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более: | 3,5 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг: | 40 |

| | |
|-------------------|---------|
| Размер полки, мм: | 595x455 |
| Подсветка: | + |
| Замок: | опция |

Логистическая информация

| | |
|-------------------------|--------------|
| Вес нетто, кг: | 95 |
| Вес брутто, кг: | 114 |
| Размеры в упаковке, мм: | 790x744x2125 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.